

特点:

- 200A 触点切换能力
- 强耐冲击, 可靠性高
- 触点与线圈间的耐压 4 KV
- 可供单线圈和双线圈
- 环保产品 (符合 RoHS)
- 符合 ANSI C12.1 条款

(承受:12kA 有效值/66.7ms; 7KA 峰值/100ms)

应用:

- 智能电度表
- 电气远程控制
- 电气设备




触点参数

触点形式	两组常开或两组常闭
额定负载	200A 240VAC
最大切换电压	277V
最大切换电流	200A
最大切换功率	55,400VA
触点材质	银合金
接触电阻	≤1mΩ
最大吸合/释放时间	20ms/20ms
电寿命	6×10 ⁵ 次 (200A 240VAC 阻性)
机械寿命	1×10 ⁵ 次

绝缘参数

绝缘电阻	≥1,000MΩ (500VDC)
初始介质耐压	触点与触点间 AC2,000V; 50/60Hz 1min
	触点与线圈间 AC4,000V; 50/60Hz 1min
触点与线圈间 (爬电距离)	≥8.0mm

外形尺寸图



线圈参数

线圈电压范围		9 to 24VDC		
UL 标准的线圈绝缘等级		Class F		
线圈类型, 标准型				
额定	吸合/释放	线圈电阻	额定线圈功率	脉冲
电压	电压	单线圈/双线圈	单线圈/双线圈	宽度
VDC	VDC	Ω (1±10%)	W	ms
9	≤7.2	6.8/3.4	12/24	≥100
12	≤9.6	12/6	12/24	≥100
24	≤19.2	48/24	12/24	≥100
所有数据均针对线圈在未预通电状态下、环境温度 20℃时给出。				


所有数据均针对线圈在未预通电状态下、环境温度 20°C 时给出。

其他参数

材料合规性: 符合欧盟 EU RoHS/ELV 指令, 中国 RoHS, REACH 法规		
环境温度	-40°C to +85°C	
环境湿度	5% ~ 85% RH	
抗振动	10 ~ 55Hz, 双振幅 1.5mm	
抗冲击	耐久	100g
	误动作	10g
封装形式	防尘式	

未标注尺寸公差: 尺寸 < 1 mm, 公差: ±0.2mm; 尺寸 1~5mm, 公差: ±0.3mm; 尺寸 > 5mm, 公差: ±0.4mm。

接线图



型号命名规则

SY32F	-200	-12	D	2	XXX	
						客户要求类型
						线圈形式: 1- 表示单线圈 ; 2- 表示双线圈
						线圈类型: D- 表示标准型
						线圈规格(VDC): 09 , 12 , 24
						额定电流: 200A
						基本型号: SY32F

客户特殊要求 (XX) , 由我司评估后, 按特性符号标识。

命名规则举例

SY32F-200-12D2

继电器 SY32F, 额定电流 200A, 线圈规格 12VDC, 标准型, 双线圈

注意事项

1. 磁保持继电器出厂状态为动作状态, 但因运输或继电器安装时受到冲击及应力等因数的影响, 触点可能会改变状态, 在使用时可根据需求将其重新恢复到需求状态;
2. 为了确保磁保持继电器的动作或复归, 施加至线圈上的激励电压应达到要求的额定电压。不要同时向动作线圈及复归线圈施加电压, 施加线圈之激励电压时时间不要超过 1 分钟;
3. 不带软铜电刷线的磁保持继电器负载 端子引出脚不能焊锡, 不能随意扳动, 且不能同时刚性固定两引出脚;
4. 继电器使用环境不能出现腐蚀性气体及其它恶劣环境因数。

声明

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改恕不另行通知。 客户应根据其具体应用领域的性能参数要求选择合适产品型号, 如因选型不当所造成的责任与损失将由客户承担。如需获取更多技术支持, 请联系三友电力科技公司。