

特点:

- 63A 触点切换能力
- 功耗低, 脉冲驱动, 强耐冲击, 可靠性高
- 触点与线圈间的耐压 4 KV
- 可供单线圈和双线圈
- 环保产品 (符合 RoHS)
- 外形尺寸: 38mm×30mm×18.5mm

应用:

- 智能电度表
- 电气远程控制
- 电力负荷开关
- 电气设备




触点参数

触点形式	一组常开或一组常闭
额定负载	63A 60VDC
最大切换电压	60 VDC
最大切换电流	63A
最大切换功率	3,780W
触点材质	银合金
接触电阻	≤1mΩ
最大吸合/释放时间	20ms/20ms
电寿命	6×10 ³ 次 (63A 60VDC)
机械寿命	1×10 ⁵ 次

绝缘参数

绝缘电阻	≥1,000MΩ (500VDC)
初始介质耐压	触点与触点间 AC2,000V; 50/60Hz 1min
	触点与线圈间 AC4,000V; 50/60Hz 1min
触点与线圈间 (爬电距离)	≥8.0mm

外形尺寸图



未标注尺寸公差: 尺寸 < 1 mm, 公差: ±0.2mm; 尺寸 1~5mm, 公差: ±0.3mm; 尺寸 > 5mm, 公差: ±0.4mm。

线圈参数


线圈电压范围		5 to 48VDC		
UL 标准的线圈绝缘等级		Class F		
线圈类型, 标准型				
额定	吸合/释放	线圈电阻	额定线圈功率	脉冲
电压	电压	单线圈/双线圈	单线圈/双线圈	宽度
VDC	VDC	Ω (1±10%)	W	ms
5	≤3.5	5/2.5	5/10	≥100
9	≤6.3	16.2/8.1	5/10	≥100
12	≤8.4	28.8/14.4	5/10	≥100
24	≤16.8	115.2/57.6	5/10	≥100
48	≤33.6	460.8/230.4	5/10	≥100

所有数据均针对线圈在未预通电状态下、环境温度 20℃时给出。

其他参数

材料合规性:	符合欧盟 EU RoHS/ELV 指令, 中国 RoHS, REACH 法规
环境温度	-40°C to +85°C
环境湿度	5% ~ 85% RH
抗振动	10 ~ 55Hz, 双振幅 1.5mm
抗冲击	耐久 100g
	误动作 10g
封装形式	防尘式

接线图



型号命名规则

SY31P-D	-63	-12	D	2	XXX	
						客户要求类型
						线圈形式：1- 表示单线圈；2- 表示双线圈
						线圈类型：D- 表示标准型
						线圈规格(VDC)：05，09，12，24，48
						额定电流：63A
						基本型号：SY31P-D

客户特殊要求（XX），由我司评估后，按特性符号标识。

命名规则举例

SY31P-D-63-12D2

继电器 SY31P-D，额定电流 63A，线圈规格 12VDC，标准型，双线圈

注意事项

1. 磁保持继电器出厂状态为动作状态，但因运输或继电器安装时受到冲击及应力等因素的影响，触点可能会改变状态，在使用时可根据需求将其重新恢复到需求状态；
2. 为了确保磁保持继电器的动作或复归，施加至线圈上的激励电压应达到要求的额定电压。不要同时向动作线圈及复归线圈施加电压，施加线圈之激励电压时时间不要超过 1 分钟；
3. 不带软铜电刷线的磁保持继电器负载 端子引出脚不能焊锡，不能随意扳动，且不能同时刚性固定两引出脚；
4. 继电器使用环境不能出现腐蚀性气体及其它恶劣环境因数。

声明

本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改恕不另行通知。客户应根据其具体应用领域的性能参数要求选择合适产品型号，如因选型不当所造成的责任与损失将由客户承担。如需获取更多技术支持，请联系三友电力科技公司。